



* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

d_1	Länge $l \pm 0,25$					d_2	d_3	h_1	h_2	r	t min.
	55*	64	88*	96	100						
8	55*	64	88*	96	100	M 4	12	40	30	9	8
10	88*	100	120*	180*	200	M 5	15	47	35	11	12
12	125	160	200	250	-	M 6	-	60	44	12	12

Ausführung

- Stahl
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - verchromt ● **CR**
 - brüniert ● **BT**
- Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit $\varnothing d_1 = 8$ und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425 (Stahl, nicht abgewinkelt) → Seite 146

Bestellbeispiel

GN 425.1-10-100-CR

1	d_1
2	Länge l
3	Oberfläche