



d₁	Länge l ±0,5						d₂	d₃	h	r	t_{min.}	
6	32	45	55*	64	88*	-	-	M 3	9	26	7	7
8	55*	64	88*	96	100	120*	128	M 4	12	35	10	8
10	88*	100	120*	180*	200	235*	-	M 5	15	43	12	12
12	125	160	200	250	-	-	-	M 6	-	51	14	12
16	160	200	250	300	-	-	-	M 6	-	59	18	12

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

- Stahl
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - verchromt ● **CR**
 - brüniert ● **BT**
- Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

3

Hinweis

Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit $\varnothing d_1 = 6, 8$ und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425.1 (Stahl, abgewinkelt) → Seite 152

Bügelgriff

GN 425-10-120-CR

1	d ₁
2	Länge l
3	Oberfläche