



- 4 Form**
- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
 - B** Montage von der Bedienungsseite

| b | l ₁ | a | d | h ₁ | h ₂ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | t |
|----|----------------|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 28 | 200 | 18 | M 8 | 63 | 11,8 | 240 | 30 | 10 | 10 |
| 28 | 250 | 18 | M 8 | 63 | 11,8 | 290 | 30 | 10 | 10 |
| 28 | 300 | 18 | M 8 | 63 | 11,8 | 340 | 30 | 10 | 10 |
| 28 | 400 | 18 | M 8 | 63 | 11,8 | 440 | 30 | 10 | 10 |
| 36 | 300 | 26 | M 10 | 71 | 16,6 | 355 | 40 | 13 | 14 |
| 36 | 400 | 26 | M 10 | 71 | 16,6 | 455 | 40 | 13 | 14 |
| 36 | 500 | 26 | M 10 | 71 | 16,6 | 555 | 40 | 13 | 14 |
| 36 | 600 | 26 | M 10 | 71 | 16,6 | 655 | 40 | 13 | 14 |
| 36 | 800 | 26 | M 10 | 71 | 16,6 | 855 | 40 | 13 | 14 |

Ausführung

- Aluminium **AL**
- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Form B
- Linsenschrauben ISO 7380
- Sechskantmuttern ISO 4032
- Unterlegscheiben DIN 125
- Edelstahl 1.4301
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Oberflächen

Hinweis

Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 426 (Aluminium) → Seite 154

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel | 1 | Werkstoff |
| | 2 | b |
| | 3 | l ₁ |
| | 4 | Form |
| | 5 | Oberfläche |

GN 428-AL-28-300-A-SW

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4