



² d ₁	³ Länge l ± 0,5			⁴ h		d ₂	r	t min.
12	125	160	200	75	110	M 6	14	12
16	160	200	300	85	125	M 6	18	12

Ausführung

- Edelstahl 1.4301 **NI**
- matt gestrahlt **GS**
- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● SW**
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 2106
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Auf Anfrage

- andere Abmessungen
- andere Werkstoffe
- andere Oberflächen

Hinweis

Bügelgriffe GN 435 in hoher Ausführung sind aus gebogenem Rundprofil hergestellt und für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kran-Zugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

siehe auch...

- *Bügelgriffe GN 425 (Edelstahl)* → Seite 146
- *Bügelgriffe GN 435.3 (Edelstahl, zum Anschweißen)* → Seite 151
- *Bügelgriffe GN 426.5 (Edelstahl)* → Seite 155
- *Bügelgriffe GN 426.3 (Stahl, zum Anschweißen)* → Seite 157
- *Bügelgriffe GN 565.5 (Edelstahl)* → Seite 108

Bestellbeispiel

¹	Werkstoff
²	d ₁
³	Länge l
⁴	h
⁵	Oberfläche

GN 435-NI-12-160-75-SW