



### 3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite (nur für  $b_1 = 20$ )

<b>1</b> $b_1$	<b>2</b> $l_1 \pm 0,25$	<b>a</b>	<b>b<sub>2</sub></b>	<b>d</b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub></b>	<b>h<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>4</sub></b>	<b>r</b>	<b>t<sub>1</sub> min.</b>	<b>t<sub>2</sub></b>
20	130	10	23	M 5	45	6,5	2,5	120	141	153	15	10	5
20	170	10	23	M 5	45	6,5	2,5	160	181	193	15	10	5
20	190	10	23	M 5	45	6,5	2,5	180	201	213	15	10	5
20	210	10	23	M 5	45	6,5	2,5	200	221	233	15	10	5
30	262	12	-	M 6	50	-	-	250	-	-	15	12	-
30	312	12	-	M 6	50	-	-	300	-	-	15	12	-
30	362	12	-	M 6	50	-	-	350	-	-	15	12	-
30	412	12	-	M 6	50	-	-	400	-	-	15	12	-

## Ausführung

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet
    - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
    - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
  - blank, gleitgeschliffen ○ **BL**
- Griffuß
  - Kunststoff
  - Thermoplast (Polyamid PA)
    - schwarz, matt (bei SW / BL)
    - hellgrau, matt (bei SR)
- Zylinderschrauben DIN 7984
  - Stahl
  - verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

4

## Hinweis

Bügelgriffe GN 668 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch, mittels des Grifffußes aus Kunststoff, von der Bedienungsseite erfolgen (Form B).

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 728  
(Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 124

### Bestellbeispiel

**GN 668-20-170-B-SW**

<b>1</b>	$b_1$
<b>2</b>	$l_1$
<b>3</b>	Form
<b>4</b>	Oberfläche